



## 双频千兆吸顶式无线 AP-510W

### 功能亮点

- ◆ 运行 2.4G 和 5G 频段,可接入更多无线客户端,无线网络更“纯净”。
- ◆ 多种安装方式,可壁挂、可吸顶、可桌面放置。
- ◆ AC 管理平台集中统一管理,安网云端平台权限统一下发
- ◆ 多种工作模式,可桥接,可中继,满足不同环境组网需求

### 产品功能

AP-510W 是一款吸顶式双频千兆无线 AP(接入点),运行 2.4GHz 及 5GHz 频段,采用 MIMO、OFDM 等技术,最高可提供 600Mbps 的无线数据传输速率。可最多同时支持 128 个无线终端连接。采用多 PA 功率放大器设计,内置高增益天线,轻松穿透多面阻隔墙,人性化吸顶式设计,美观大方,支持标准 POE 供电及外置电源供电双模式,可满足不同环境应用需求。可广泛安装在酒店宾馆、企业,校园等场所墙壁或天花板上。

#### 强劲无线信号,轻松穿透多面阻隔墙

可最高同时支持 128 个无线终端连接,提供 600Mbps 线传输速率。内置高增益天线,结合高品质多功率放大器设计,大幅提高信号强度及穿透能力,在保证信号稳定的前提下,让无线覆盖面积更加广阔。发射功率采用人性化设计,用户可依自身应用环境做功率自定义调整。

#### 运行 2.4G 和 5G 频段,无线网络更“纯净”

兼容 2.4G 和 5G 频段,可接入更多无线客户端,满足酒店,会议室,学校, KTV 等人流密集的环境,提供更“纯净”的信道,无线接入更稳定。

#### AC 集中统一管理平台,云端统一下发权限

采用安网独特平台,有效实现对区域内各分布 AP 的集中统一管理,远距离操控各设备的在线使用状况,各 AC 平台统一由云端集中下发,并可智能实现用户数量、流量、无线信号有效均衡等,从而使大规模组网及维护变得更加简单、快捷、人性化。

#### 多种工作模式,满足不同环境组网需求

支持无线 AP、WDS 网桥、中继等多种工作模式。可普遍满足无线覆盖范围扩大、远距离信号桥接、多楼层 WIFI 覆盖等应用需求。各模式组网可通过 AC 平台简单设置,无需手工填写复杂的 MAC 地址等信息,并能搜索附近设备采用的信道,避免干扰。

型号：AP-510W

## 产品参数

### 产品参数

产品名称：AP-510W 双频吸顶式无线 AP

无线标准：IEEE 802.11a /g/n

IEEE 802.3/u

供电标准：IEEE 802.3af

无线速率：600Mbps

无线频段：2.4GHz、5GHZ

输出功率：23dBm(可调)

传输距离：室内 80M

室外 200M

### 环境规格

工作环境：温度 0 度~40 度

湿度 10%~95%（无凝结）

存储环境：温度 0 度~40 度

湿度 10%~95%(无凝结)

### 硬/软件规格

硬件端口：1 个 10/100/1000M 自适应 RJ45

1 个复位键

WLAN/LAN/POWER 指示灯

供电方式：标准 POE 及 DC 12V1A

天线规格：内置 5DB

尺寸大小：220\*45mm(D\*H)

默认 IP : 192.168.0.1

用户名 : admin

默认密码: admin

### 包装内容

AP 主机

包装清单

网线

安装指南

保修卡(合格证)

配件包(螺丝、螺丝墙套)