



入墙式无线 AP-120W（无线接入点）

功能亮点

- ◆ 标准无线功率、标准 86 线盒尺寸，符合环保理念
- ◆ 卡线式外线接入，无需再接水晶头，入墙安装/更换更加简单、快捷
- ◆ AC 管理平台集中统一管理，安网云端平台权限统一下发
- ◆ 集电话线、有线网网络、无线 WiFi、USB 充电口于一体

产品功能

AP-120W 是一款入墙式无线 AP(接入点)，运行频段为 2.4GHz，采用国际无线标准设计，可将有线网络分解成有线及无线 WiFi 信号等多应用方式，在集成现有有线网络及电话线的前提下，同时为各类智能终端提供无线 WiFi 上网。本设备可广泛安装在墙体 86 面板的线盒上，不破坏原有的装修，安装简单，可管理性强。

设备采用国际无线标准设计，符合绿色环保理念，可广泛用于酒店客房、KTV 包房、学校宿舍、医院病房等场所。

国际标准无线功率，标准 86 线盒尺寸大小

采用 IEEE 802.11b/g/n 协议，无线传输速度高达 150Mbps。遵循国际无线发射标准功率，符合国际环保理念。采用标准 86 线盒尺寸大小，仅需更换现有墙盒就能实现有线、无线一体共享，让施工操作更加简单、快捷。

多种工作模式，满足不同环境组网需求

支持无线 AP、WDS 网桥、中继等多种工作模式。各模式组网可通过 AC 平台简单设置，无需手工填写复杂的 MAC 地址等信息，并能搜索附近设备采用的信道，为组网提供更“纯净”信道。

AC 集中统一管理平台，云端统一下发权限

采用安网独特 AC 平台，有效实现对区域内各分布 AP 的集中统一管理，远距离操控各设备的在线使用状况，各 AC 平台统一由云端集中下发，并可智能化实现用户数量、流量、无线信号有效均衡等，从而使大规模组网及维护变得更加简单、快捷、

多种供电模式，多种取电选择

支持标准 POE 供电或外置电源 5V/2A 直接供电两种供电选择，可满足不同应用环境的取电需求。另提供一个标准 USB 充电口，可为用户移动终端提供充电用途。

型号：AP-120W

产品参数

产品参数：

产品名称：入墙式无线 AP-120W

无线标准：IEEE 802.11b/g/n

IEEE 802.3/u

IEEE 802.3af

无线速率：150Mbps

无线频段：2.4GHz

输出功率：18dBm

传输距离：室内 80M

室外 150M

环境规格：

工作环境：温度 0 度~40 度

湿度 10%~95%（无凝结）

存储环境：温度 0 度~40 度

湿度 10%~95%(无凝结)

硬/软件规格：

硬件端口：1 个 10/100M 自适应 RJ45

1 个标准 USB 充电口(5V)

1 个 RJ11 电话接口

1 个复位键

1 个电源开关键

WLAN/LAN/外网/POWER 指示灯

背面端口：1 个网络接入卡线槽

1 个电话线接入卡线槽

供电方式：标准 POE 或 DC 5V/2A

天线规格：内置

尺寸大小：86*86*35mm

默认 IP : 192.168.0.1

用户名 : admin

默认密码：admin

包装内容：

AP 主机

电源适配器(选配)

安装指南

保修卡(合格证)